

Vibrocat HG

(halbgetragen)



**Vibrocat mit Tandem-Fahrwerk für große Arbeitsbreiten,
schlagkräftig mit und ohne Walze einsetzbar.
Arbeitsbreiten 5,0 – 6,0 – 7,0 m**



Der halbgetragene Vibrocat HG ist mit Tandem-Fahrwerk und Unterlenkerdeichsel (Kat.3) ausgestattet. Zum Wenden am Feldende wird das Fahrwerk mit einem DW-Steuerventil betätigt. Dabei bleibt dank des Parallelaushubs die Unterlenkerposition unverändert, sodass beim Wiedereinsetzen nicht nachgeregelt werden muss. Die Unterlenkerdeichsel erlaubt einen Einschlagwinkel von 95°, damit unnötiges Zurücksetzen am Vorgewende vermieden wird. Das Schlauchpaket ist sauber geführt und die verwechslungsfrei markierten Kupplungen werden beim Abstellen an der Schlauchgarderobe der Deichsel eingehängt. Die Druckluftbremse gehört zur Serienausstattung.

4 Tandemradsätze gewährleisten während der Arbeit unter allen Bedingungen eine gleichmäßige Tiefenführung. Die Tandemfunktion der Stütz- und Tragräder bewirkt bei Arbeit und Transport die außergewöhnliche Laufruhe des Vibrocat HG. Zum Transport und Wenden wird der Vibrocat mit den mittleren 4 Rädern parallel angehoben.

Mit der hydraulischen Tiefenverstellung (↓) kann die Arbeitstiefe zwischen 5 und 18cm eingestellt werden.



Der vierbalkige Aufbau der Werkzeugfelder sorgt für große Durchgänge und geringe Verstopfungsanfälligkeit.



Hinter den Rädern sind Zinken angeordnet, damit die Spuren komplett bearbeitet werden. Der Vibrocat HG lässt sich mit und ohne Walze fahren. Dabei können die hinteren Räder den Vibrocat tragen, tastend mittragen oder angehoben werden. Ab- und Ankuppeln der Walzen ist mit dem erprobten Walzen-Schnellwechsel-System einfach durchzuführen.

Der Vibrocat HG ist mit NonStop-Zinken und EuM-Gänsefußscharen 320/8mm ausgerüstet. Sie schneiden mit einem Strichabstand von 25 cm ganzflächig ab.

| Typ | Arbeitsbreite | Transp.-breite | Zinkenanzahl | Gewicht ca. | ab kW/PS |
|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------|
| HG 50 | 5,00 m | 3,00 m | 20 | 5300 kg* | 114/155 |
| HG 60 | 6,00 m | | 24 | 5800 kg* | 140/190 |
| HG 70 | 7,00 m | | 28 | 6200 kg* | 165/225 |

* Mit Sterncrackerwalze



Mehr Informationen finden Sie im Hauptprospekt „Vibrocat“



Ohmdener Straße 2
73271 Holzmaden
Telefon 07023 744344
Telefax 07023 744345
info@eum-agrotec.de
www.eum-agrotec.de

Händler:

