

E|U|M
AGROTEC

Bodenbearbeitung für Profis
Made in Germany

Vibromix



**Dreibalkiger, gefederter Exaktgrubber für
ein universelles Einsatzspektrum**

Robuster, dreibalkiger Grubber mit symmetrischer Zinkenordnung für ruhigen Lauf ohne Seitenzug. Stabiler Dreipunkturm mit 3 Unterlenker und 3 Oberlenkerpositionen für Auswahl des optimalen Zugpunktes.

Extrem flach schneidendes Flügelschar 310 mm für Arbeitstiefen ab 5 cm mit ebenem Bearbeitungshorizont. Flügel für tiefere Bearbeitung bis 30 cm abnehmbar.



Stabiler Grubberzinken mit großem Durchgang für verstopfungsfreie Arbeit (Rahmenhöhe 800mm, Zinkenabstand 810 mm, Balkenabstand 780 mm).

Neuartige, vibrierende Doppelspiralfeder sorgt für optimalen Einzug in den Boden, beste Selbstreinigung und optimale Krümelung. Sie dient auch als wartungsfreie Steinsicherung, (kein Abschmieren, kein Nachstellen, kein Ausschlagen). Zusätzliche Abscherschraube gegen Überlastung.



Die Parallelogrammführung von Walze und Einebnungsscheiben vereinfacht die Tiefeneinstellung. Separates Nachstellen des Scheibensatzes ist nicht erforderlich. Hydraulisches Einstellen der Arbeitstiefe, auch während der Fahrt, ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Standortbedingungen.



Technische Daten:

Arbeitsbreite	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,10 m starr	4,10 m hydr.	4,70 m hydr.
Transportbreite	2,60 m	3,00 m	3,60 m	4,20 m	2,50 m	2,50 m
Gewicht ca. ohne Walze mit Nivellator	1390 kg	1510 kg	1640 kg	1780 kg	1970 kg	2080 kg
Dreipunktbock	Kat. 2	Kat. 2 u. 3	Kat. 2 u. 3	Kat. 2 u. 3	Kat. 2 u. 3	Kat. 2 u. 3
Ab kW / PS	80 / 110	92 / 125	103 / 140	117 / 160	117 / 160	132 / 180
Zinkenanzahl	9	11	13	15	15	17
Walzen	Sterncrackerwalze	430 kg	475 kg	550 kg	640 kg	840 kg
	Tandem-Winkelstabwalze	340 kg	380 kg	480 kg	600 kg	760 kg
	Winkelstabwalze 600 mm	295 kg	320 kg	350 kg	380 kg	500 kg
	Ringwalze	480 kg	525 kg	-	700 kg	-



Ohmdener Straße 2
73271 Holzmaden
Telefon 07023 744344
Telefax 07023 744345
info@eum-agrotec.de
www.eum-agrotec.de

Händler: