

**E|U|M**  
**AGROTEC**

Bodenbearbeitung für Profis  
Made in Germany

# Vibromix



**Dreibalkiger, gefederter Exaktgrubber für  
ein universelles Einsatzspektrum**

**Robuster, dreibalkiger Grubber mit symmetrischer Zinkenordnung für ruhigen Lauf ohne Seitenzug. Stabiler Dreipunkturm mit 3 Unterlenker und 3 Oberlenkerpositionen für Auswahl des optimalen Zugpunktes.**

**Extrem flach schneidendes Flügelschar 320 mm für Arbeitstiefen ab 5 cm mit ebenem Bearbeitungshorizont. Flügel für tiefere Bearbeitung bis 30 cm abnehmbar.**



**Stabiler Grubberzinken mit großem Durchgang für verstopfungsfreie Arbeit ( Rahmenhöhe 800mm, Zinkenabstand 810 mm, Balkenabstand 780 mm ).**

**Neuartige, vibrierende Doppelspiralfeder sorgt für optimalen Einzug in den Boden, beste Selbstreinigung und optimale Krümelung. Sie dient auch als wartungsfreie Steinsicherung, (kein Abschmieren, kein Nachstellen, kein Ausschlagen). Zusätzliche Abscherschraube gegen Überlastung.**



**Die Parallelogrammführung von Walze und Einebnungsscheiben vereinfacht die Tiefeneinstellung.**

**Separates Nachstellen des Scheibensatzes ist nicht erforderlich.**

**Hydraulisches Einstellen der Arbeitstiefe, auch während der Fahrt, ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Standortbedingungen.**



**Technische Daten:**

	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,10 m starr	4,10 m hydr.	4,70 m hydr.	
<b>Arbeitsbreite</b>	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,10 m starr	4,10 m hydr.	4,70 m hydr.	
<b>Transportbreite</b>	2,60 m	3,00 m	3,60 m	4,20 m	2,50 m	2,50 m	
<b>Gewicht ca. ohne Walze mit Nivellator</b>	1390 kg	1510 kg	1640 kg	1780 kg	1970 kg	2080 kg	
<b>Dreipunktbock</b>	Kat. 2	Kat. 2 u. 3	Kat. 2 u. 3	Kat. 2 u. 3	Kat. 2 u. 3	Kat. 2 u. 3	
<b>Ab kW / PS</b>	80 / 110	92 / 125	103 / 140	117 / 160	117 / 160	132 / 180	
<b>Zinkenanzahl</b>	9	11	13	15	15	17	
<b>Walzen</b>	<b>Sterncrackerwalze</b>	430 kg	475 kg	550 kg	640 kg	780 kg	840 kg
	<b>Tandem-Winkelstabwalze</b>	340 kg	380 kg	480 kg	600 kg	680 kg	760 kg
	<b>Winkelstabwalze 600 mm</b>	295 kg	320 kg	350 kg	380 kg	450 kg	500 kg
	<b>Ringwalze</b>	480 kg	525 kg	-	700 kg	-	-



Bodenbearbeitung für Profis

Ohmdener Straße 2  
73271 Holzmaden  
Telefon 07023 744344  
Telefax 07023 744345  
info@eum-agrotec.de  
www.eum-agrotec.de

**Händler:**